

DATENBLATT

Artikel	T5 Rohrleuchte: 10W, 570mm
	
Artikel-Nr.	CS-T5600_NW
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 85-265V, 10W, 4000K, 320°, Ra >80, 1600lm ▪ Externer Treiber (160x30x20mm) ▪ Nur für Innenanwendung
Anwendungsbereich	Innen
Bestandteile pro Leuchte	1x LCC-Rohrleuchte 1x externer Treiber
Produzent	EnergyWorld GmbH, CH-6016 Hellbühl
Typ	Rohrleuchte
Leistung	10 Watt
Energieklasse	A++
Abstrahlwinkel	320°
Masse	570 L x 16 Ø
Gewicht	---
Spannung	85-265V
Betriebsfrequenz	50-60Hz
Farbtemperatur	4000 Kelvin neutralweiss
Lumen	1600lm (160lm/W)
Sockel	T5
CRI/Ra	> 80
Lebensdauer	35'000 Std.
Schaltzyklen	200'000
Material	Glas
Arbeitstemperatur	-30/+50 Grad
Zertifikate	RoHS/CE
Garantie	3 Jahre
Wartung/Reinigung	<p>Für die Wartung der Leuchte ist eine regelmässige Reinigung notwendig. Im Falle einer Beschädigung an der Leuchte oder an elektrischen Teilen ist die Leuchte unverzüglich vom Netz zu trennen. Verständigen Sie qualifiziertes Fachpersonal für die Reparatur. Die Reinigung muss in einem spannungsfreiem Zustand erfolgen, mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Als Reinigungsmittel ist nur Wasser und handelsübliches Reinigungsmittel zu verwenden.</p> <p>Achtung: Aggressives Reinigungsmittel mit Lösungsmittel, Alkohol, Sprit, Scheuermittel, etc. kann die Kunststoff-Abdeckung beschädigen.</p>

Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Artikel	T5 Rohrleuchte: 16W, 870mm
	
Artikel-Nr.	CS-T5900_NW
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 85-265V, 16W, 4000K, 320°, Ra >80, 2400lm ▪ Externer Treiber (160x30x20mm) ▪ Nur für Innenanwendung
Anwendungsbereich	Innen
Bestandteile pro Leuchte	1x LCC-Rohrleuchte 1x externer Treiber
Produzent	EnergyWorld GmbH, CH-6016 Hellbühl
Typ	Rohrleuchte
Leistung	16 Watt
Energieklasse	A++
Abstrahlwinkel	320°
Masse	870 L x 16 Ø
Gewicht	---
Spannung	85-265V
Betriebsfrequenz	50-60Hz
Farbtemperatur	4000 Kelvin neutralweiss
Lumen	2400lm (150lm/W)
Sockel	T5
CRI/Ra	> 80
Lebensdauer	35'000 Std.
Schaltzyklen	200'000
Material	Glas
Arbeitstemperatur	-30/+50 Grad
Zertifikate	RoHS/CE
Garantie	3 Jahre
Wartung/Reinigung	<p>Für die Wartung der Leuchte ist eine regelmässige Reinigung notwendig. Im Falle einer Beschädigung an der Leuchte oder an elektrischen Teilen ist die Leuchte unverzüglich vom Netz zu trennen. Verständigen Sie qualifiziertes Fachpersonal für die Reparatur. Die Reinigung muss in einem spannungsfreiem Zustand erfolgen, mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Als Reinigungsmittel ist nur Wasser und handelsübliches Reinigungsmittel zu verwenden.</p> <p>Achtung: Aggressives Reinigungsmittel mit Lösungsmittel, Alkohol, Sprit, Scheuermittel, etc. kann die Kunststoff-Abdeckung beschädigen.</p>

Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Artikel	T5 Rohrleuchte: 20W, 1170mm
	
Artikel-Nr.	CS-T51200_NW
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 85-265V, 20W, 4000K, 320°, Ra >80, 3200lm ▪ Externer Treiber (160x30x20mm) ▪ Nur für Innenanwendung
Anwendungsbereich	Innen
Bestandteile pro Leuchte	1x LCC-Rohrleuchte 1x externer Treiber
Produzent	EnergyWorld GmbH, CH-6016 Hellbühl
Typ	Rohrleuchte
Leistung	20 Watt
Energieklasse	A++
Abstrahlwinkel	320°
Masse	1170 L x 16 Ø
Gewicht	---
Spannung	85-265V
Betriebsfrequenz	50-60Hz
Farbtemperatur	4000 Kelvin neutralweiss
Lumen	3200lm (160lm/W)
Sockel	T5
CRI/Ra	> 80
Lebensdauer	35'000 Std.
Schaltzyklen	200'000
Material	Glas
Arbeitstemperatur	-30/+50 Grad
Zertifikate	RoHS/CE
Garantie	3 Jahre
Wartung/Reinigung	<p>Für die Wartung der Leuchte ist eine regelmässige Reinigung notwendig. Im Falle einer Beschädigung an der Leuchte oder an elektrischen Teilen ist die Leuchte unverzüglich vom Netz zu trennen. Verständigen Sie qualifiziertes Fachpersonal für die Reparatur. Die Reinigung muss in einem spannungsfreiem Zustand erfolgen, mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Als Reinigungsmittel ist nur Wasser und handelsübliches Reinigungsmittel zu verwenden.</p> <p>Achtung: Aggressives Reinigungsmittel mit Lösungsmittel, Alkohol, Sprit, Scheuermittel, etc. kann die Kunststoff-Abdeckung beschädigen.</p>

Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Artikel	T5 Rohrleuchte: 35W, 1470mm
	
Artikel-Nr.	CS-T51500_NW_35W
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 85-265V, 20W, 4000K, 320°, Ra >80, 5400lm ▪ Externer Treiber (160x30x20mm) ▪ Nur für Innenanwendung
Anwendungsbereich	Innen
Bestandteile pro Leuchte	1x LCC-Rohrleuchte 1x externer Treiber
Produzent	EnergyWorld GmbH, CH-6016 Hellbühl
Typ	Rohrleuchte
Leistung	35 Watt
Energieklasse	A++
Abstrahlwinkel	320°
Masse	1470 L x 16 Ø
Gewicht	---
Spannung	85-265V
Betriebsfrequenz	50-60Hz
Farbtemperatur	4000 Kelvin neutralweiss
Lumen	5400lm (155lm/W)
Sockel	T5
CRI/Ra	> 80
Lebensdauer	35'000 Std.
Schaltzyklen	200'000
Material	Glas
Arbeitstemperatur	-30/+50 Grad
Zertifikate	RoHS/CE
Garantie	3 Jahre
Wartung/Reinigung	<p>Für die Wartung der Leuchte ist eine regelmässige Reinigung notwendig. Im Falle einer Beschädigung an der Leuchte oder an elektrischen Teilen ist die Leuchte unverzüglich vom Netz zu trennen. Verständigen Sie qualifiziertes Fachpersonal für die Reparatur. Die Reinigung muss in einem spannungsfreiem Zustand erfolgen, mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Als Reinigungsmittel ist nur Wasser und handelsübliches Reinigungsmittel zu verwenden.</p> <p>Achtung: Aggressives Reinigungsmittel mit Lösungsmittel, Alkohol, Sprit, Scheuermittel, etc. kann die Kunststoff-Abdeckung beschädigen.</p>

Technische Änderungen vorbehalten.